

BB-1920 BATARYASI



BB-1920 BATARYASI

Batarya Özellikleri				
Nominal Gerilim	28.8V		Gövde Malzemesi	ABS
Batarya Çıkış Gerilim Aralığı	20V-33.6V		Genişlik	67 mm (± 0,5mm)
Nominal Kapasite	23,8 Ah (25 °C'de 4.7A ile 20V'a kadar deşarj) 685Wh		Uzunluk	227 mm (± 0,8mm)
Maksimum Deşarj Akımı	22A (25°C)		Yükseklik	158,5 mm (± 0,5mm)
Maksimum Sürekli Deşarj Akımı	22A (25°C)		Ağırlık	3160 GR (± 40)
Şarj (20±5°C)	33,6V / 8A ile şarj akımı 350 mA'e düşüncüye kadar. (Maks. 4 Saat)		Konnektör (Güç)	AMPHENOL RTS712N8S03
Koruma	OCD1	23A	2s<	Konnektör Şeması
	OCD2	75A	2s<	
	SCD	110A	1ms<	
	OCC	12A	2s<	
	CUV	2500mV	1s<	
	COV	4250mV	1s<	
Çevrim Ömrü	>500çevrim (0,2C deşarj ile %80 kapasiteye kadar) Bataryanın önerilen sıcaklık aralıklarında kullanılması ve bakım şarjının yapılması durumunda		Kullanım Alanları	Askeri Sistemler İletişim Robotik Sensörler Jammer Sistemleri
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Şarj	0°C ile + 45°C	Depolama Sıcaklık Aralığı	0°C ile 20°C (1 Yıl) -5°C ile 25°C (1 ve 3 Ay) 6 aylık periyotlar ile bakım şarj yapıldığı durumda
	Deşarj	-30°C ile + 50°C		



ASPİLSAN Enerji A.Ş.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın Bir Kuruluşudur.

ASPİLSAN Enerji A.Ş.
Pil ve Batarya Sistemleri Üretim Tesisi

Mimarsinan OSB Mahallesi
1. Cadde No:43 Melikgazi / Kayseri
Tel: +90352 321 12 15-16
Faks: +90352 321 12 17